

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO CNPJ: 03.354.560/0001-32 Telefone: (67) 3292-1540 Endereço: Av. Eurico Sebastião Ferreira, 890 - Centro CEP: 79480-000 - Rio Verde de Mato Grosso	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 9/2025
	Processo Adm.: 36/2025 Data do Processo: 24/02/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 36/2025
b) Nr. Licitação: 9/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de equipamentos permanentes para o Serviço de Atendimento Odontológico da Saúde Bucal em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde de Mato Grosso/MS, conforme Resolução nº 169.SES.MS*

Participante: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	COMPRESSOR DE AR 2 HP - COMPRESSOR DE AR 2 HP É um equipamento que fornece ar comprimido de qualidade, com baixa emissão de ruídos. Possui protetor térmico contra sobreaquecimento, não emite fumaça nem vapores e seu motor é isento de óleo. DETALHES: 40 LITROS Voltagem: 220v Para 1 consultório; Manômetro para pressão do reservatório; Manômetro para pressão de saída; Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água; Registro para controle da vazão; Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório; Marca: COMPBRASIL / 50L COM	4,000	UN	2.109,74	8.438,96
				Total do Participante:	8.438,96

Participante: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

1	Aparelho de Raio - x Odontológico - APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO Raio-X para uso odontológico, destinado a realização de radiografia intra-oral. Tensão nominal de 70k Vp e corrente no tubo de 7,0 ma. Coluna móvel com base em 04 rodízios. Temporizador digital centesimal, desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais e também para filmes convencionais. Composto por braço tipo pantográfico (permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições). Disparador manual à distância de 5m, cabeçote blindado (conforme normas de proteção radiológicas vigentes). Colimador Cilíndrico - Cilíndrico. Fusíveis - vidro 20 mm. Material do Alvo - Tungstênio. Modo de Operação - Operação contínua com carga intermitente T. ON: 1.0 Segundo T. OFF: X 30 segundos.	8,000	UN	7.134,00	57.072,00
---	--	-------	----	----------	-----------

Voltagem de alimentação - Bivolt.
 Número de Fases - Monofásico/ Bifásico.
 Potência - 1330 VA
 Potência em Stand By - 15VA.
 Proteção contra choque penetração nociva de água/material particulado - IPX0.
 Tipo de gerador - Imerso em óleo.
 Marca: DABI SPECTRO 70X COL

Total do Participante: 57.072,00

Participante: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Autoclave horizontal de mesa (21 litros). - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (21 LITROS). Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termo resistentes, embalados e desembalados, utilizando vapor saturado sob pressão. Digital. Bivolt automático - 127/220V (permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V). Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Possuir bloqueio eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave deverá realizar o desbloqueio. Potência: 1.600Watts. Frequência: 50/60Hz. Marca: ALT 21LT	8,000	UN	3.600,00	28.800,00
4	Fotopolimerizador de Resina - Odonto - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA - ODONTOLÓGICO. É indicado para a fotopolimerização de resinas compostas e demais materiais odontológicos fotoativados. DADOS TÉCNICOS: Comprimento de onda: 440 nm - 480 nm; Intensidade da luz: 1200 mW/cm²; Luz Leds fria que não aquece a resina e o dente durante a fotopolimerização. Com feixe de luz colimado (previne a formação de áreas de luz heterogêneas, sem perdas na qualidade da intensidade da luz). Tempo total de carga da bateria: aproximadamente 3 horas; Voltagem: Bivolt 110V - 220V; Capacidade da bateria: 1 x 3.7V 2200 mAh; Bateria recarregável com sistema inteligente (evita que a bateria vici, fazendo com que não seja necessário o descarregamento total para realizar uma nova recarga). DETALHES: Possuir: 1 Base carregadora; 1 Fonte de alimentação; 1 Protetor ocular; 1 Condutor de luz. Corpo em ABS intejado, resistente e de fácil higienização; Não possui fios (permite uma movimentação facilitada do equipamento, mais livre). Tecnologia Stand By: Desliga automaticamente após 3 minutos ocioso; Permite o ajuste do tempo de fotoativação; Controle de operações no corpo do equipamento; Condutor de luz com fibra óptica 100% coerente, removível e autoclavável a 134°C; Tempo de operação programável em 5, 10, 15 e 20 segundos com bip sonoro a cada 5 segundos; Acionamento do aparelho tipo gatilho; o Possui 3 Modos de uso: Contínuo (Luminosidade máxima do início ao fim da polimerização), Rampa (Aumento gradual da intensidade da luz) e Pulsado (Acionamento pulsante com ciclos a cada 1 segundo). Marca: ALT LUX	8,000	UN	349,99	2.799,92

Total do Participante: 31.599,92

Participante: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Equipamento - Ultrassom Odontológico - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); FUNCIONALIDADES: Opções de regulação e seleção do modo, potência e volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica; Possibilidade de memórias programáveis; Estabilizador de frequência; Circuito eletrônico com estabilizador de frequência; Bomba peristáltica que permite o uso de diversos líquidos irrigantes, garantindo um melhor procedimento clínico; Não depende de fontes externas de abastecimento de água; Duas capas protetoras do transdutor: rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121°C; Reservatório de bicarbonato de sódio que armazena a quantidade específica para uma profilaxia; Tampa transparente que permite verificar a quantidade de pó e o turbilhonamento; Sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico; Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; Pedal único para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato; DETALHES: Ultrassom com jato de bicarbonato (conjugado de ultra-som piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado). Possui regulação de potência e volume do fluxo irrigante. o CIRCUITO ELETRÔNICO: Localizado atrás do painel frontal (isolado dos demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil); Com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. o PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA: Display indicativo de qual função está acionada - ultra-som perio, ultra-som endo, ultra-som dentística, bomba peristáltica ou jato de bicarbonato - e qual potência está habilitada; Teclados tipo membrana seletora das funções, para configuração da vazão do líquido irrigante e diminuição ou aumento da potência, teclas de memórias por função e teclas + e - para configuração e seleção da função. o TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE: Acoplado e removível faz o aparelho ser independente de fontes de abastecimento de água, facilitando o deslocamento do equipamento para outro local de trabalho; Confeccionado em policarbonato transparente, com LED para visualização do nível do líquido, permite o uso de água destilada, soro fisiológico ou de soluções anti-sépticas que potencializam o efeito ultra-sônico e a ação antibacteriana pela ação cavitacional; o PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO: Com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; Por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente, o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular. o ACOMPANHAR PONTEIRAS (TRÊS PONTAS): Para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. o SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME: Reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena 20g de bicarbonato proporcionando uma completa profilaxia; Confeccionado em ABS (rígido e resistente à abrasão); tampa transparente confeccionada em policarbonato (permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência); Sistema de travamento de rosca em corpo de alumínio anodizado. LINHA INTERNA DO JATO DE PÓ: Em aço inox (resistente aos atritos da ação do pó provocados pelos inúmeros golpes de aríete, que ocasionam rompimento da mangueira, danificando a parte eletrônica do sistema).	8,000	UN	1.400,00	11.200,00

PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: Removível e esterilizável em autoclave (Pelas normas internacionais e nacionais de controle de infecção, todos materiais que penetram na boca devem estar estéreis);
FILTRO DE AR: Com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis
Marca: ORTUS BIOSCALER

Total do Participante: 11.200,00

Participante: P A P AR CONDICIONADO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Ar condicionado 12.000 BTUS - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESCRIÇÃO: Compressor: ON OF Compressor Tipo: Rotativo Capacidade de Refrigeração nominal: 3.516W Pressão Alta(DP) MPa: 4,5 Pressão Baixa(SP) MPa: 1,9 Corrente nominal Frio A: 5,0 Potência nominal Frio W: 1085 Corrente máxima Frio A: 6,5 Potência máxima Frio W: 1404 Tipo de ventilador da unidade evaporadora: Fluxo cruzado Tipo de ventilador da unidade condensadora: Hélice Comprimento mínimo da tubulação frigorífica: 2m Serpentina: Cobre Voltagem: 220V Ciclo: Frio Tipo: Split Marca: AGRATTO AGRATTO 1200	8,000	UN	2.226,05	17.808,40

Total do Participante: 17.808,40

Total Geral: 126.119,28

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	06.001.10.301.0019.2056.4.4.90.52.00	R\$ 328.965,39

Rio Verde de Mato 03/04/2025

.....
RÉUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI
PREFEITO MUNICIPAL